

dumper



omologati
MOTHER REGULATION
e24*167/2013*00073*00
Max Load 40 Tons

QUATTRO ASSI VERSIONE MOTHER REGULATION

Dotazioni di serie:

Vasca in acciaio speciale 4 mm e fondo in domex.
 Ribaltamento posteriore azionato da pompa ad ingranaggi e cardano.

Dispositivo per abbassamento cassone comandato direttamente dal posto guida.

Sospensioni idrauliche indipendenti e sollevamento idraulico asse anteriore.

Correttore di sterzata. Assali industriali a dieci colonnette.
 Correttore di frenata automatico.

Barra fanali tipo industriale. Parafanghi in PVC.

Portellone posteriore idraulico a tenuta stagna.

Doppi piedini idraulici. N. 2 cilindri ribaltanti.

1°, 2° e 4° assi autosterzanti

Cassetta attrezzi PVC. Copri dadi ruota.

Doppi fanali posteriori e luci di ingombro.

Leve autoregistranti.

Barre posteriore e laterali paraincastro

A richiesta:

Vasca in acciaio inox struttura in acciaio verniciato.

Soprasponde in alluminio H 50 cm e H 70 cm.

Apertura idraulica soprasponda anteriore.

Pompa ingranaggi azionata da motore idraulico.

Centralina elettro-idraulica con pulsantiera.

Freni a Disco. Sistema di sterzata assistita.


Fanali a LED. Timone ammortizzato.

Kit Monitor/Telecamera per retromarcia.

Copertura in PVC manuale.

Copertura in PVC azionamento pneumatico con centina.

Vernice Metallizzata.

MODELLO	DIMENSIONI VASCA cm	VOLUME VASCA m ³	TARA Q.li	PORTATA Q.li	MASSA FRENANTE	PNEUMATICI	PNEUMATICI a Richiesta	PNEUMATICI a Richiesta	VELOCITÀ omologata** Europea	ALTEZZA PIANALE	FRENATURA
ZAM 360 P04B DM	930x255x195	da 40 m ³ a 60 m ³	120	360 + carico verticale max 40 q.li	420x180 industriali a 10 col.	560/60 R22,5 Flotation Radiali nuovi	600/55 R26,5 Larghezza max. 255	650/55 R26,5 710/50 R26,5 veicolo eccezionale		138 cm pneumatici 22,5" 143 cm pneumatici 26,5"	Pneumatica

** Dove permesso secondo il Codice Stradale del Paese Comunitario.